



Technische Daten Noxion LED  
Schienenstrahler 3-Phasen Delta Pro  
Aluminium Weiß 40W 4900lm 36D -  
930-940-957 CCT | UGR <19

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 252898  |
| EAN                                     | 8719157058131   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 20/30/40W 3CCT(930~957)<br>MAX 4900lm 36° UGR<19 White |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000   |

## Technische Informationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Technologie                  | LED Integriert                              |
| Watt                         | 40  |
| Ersetzt (Watt)               | 200   |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                               |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß, 957 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 5700 Kaltweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99                                       |
| Helle Farbe                  | Weiß  |
| Farbsteuerung                | CCT   |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4900  |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120   |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36 |
|-----------------------|----|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.95 |
|-----------------|-------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Produkttyp | LED Schienenspot |
|------------|------------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Befestigung | Schienenmontage |
|-------------|-----------------|

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Leuchtenverbindung | 3-Phasen Schienensystem |
|--------------------|-------------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
|--------------------|-----------------|

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
|-----------------|--------------------------|

|             |                |
|-------------|----------------|
| Prallschutz | IK07 - 2 Joule |
|-------------|----------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Product Serie | Pro |
|---------------|-----|

## Masse

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 190 |
|------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 178 |
|-------------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Höhe (mm) | 136 |
|-----------|-----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

### Warum BudgetLight?

 die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

 einfache **Retour**  **effiziente LEDs**