



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Linear Suspension Luminaire IndiviLED Dali Sensor 40W 4800lm - 930 Blanc Chaud | 120x12cm UGR<19- Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 253354 |
| EAN | 4099854249228 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 930 DAVR SN WT |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 40 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4800 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK06 |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Lustre |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x12cm |
| Longueur (mm) | 1210 |
| Largeur (mm) | 125 |
| Hauteur (mm) | 43 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**

Type de capteur

Capteur de luminosité



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable