



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche WT060C 20W 2500lm - 840  
Blanc Froid | 120cm - 1x Câblage  
Traversant



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 246319                          |
| EAN                          | 8710163362922                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x36             |
| Puissance (W)                     | 20               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2500             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Lampe Incluse        | Oui                  |
| Nombre de lampes     | 1                    |
| Longeur              | 120cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| EOC8                          | 36292299  |
| Montage                       | Surface   |
| Connexion du Luminaire        | Connection unit 3-pole  |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)  |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)  |
| Couleur du Luminaire          | Gris  |
| Couleur du boîtier            | Gris  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Product Serie                 | WT060C  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1258 |
| Largeur (mm)  | 69   |
| Hauteur (mm)  | 59   |



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|