



Caractéristiques Philips Régllette LED
Étanche CoreLine WT120C G2 29W
4000lm - 840 Blanc Froid | 120cm



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 164007 |
| EAN | 8718291840480 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 28.6 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 4000 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 143 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| EOC8 | 84048000 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | WT120C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm) | 76 |
| Hauteur (mm) | 80 |



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|