



Caractéristiques Noxion LED Rail De Fixation Suspendu NX-Line V3 35-50W 9750lm 90D - 840 Blanc Froid | 1500mm - 8 Pôles - UGR <22

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 252820 |
| EAN | 8719157057851 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Linear Light NX-Line V3.0 Module 1500mm DIP 35/40/45/50W 4000K WD90 WH (C.L. Lens Optic) |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 100 |
| Puissance (W) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 9750 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 195 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Barres lumineuses LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Plug-in 230V |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK04 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +60 |
| Logement | PC (Polycarbonate), Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | NX-Line |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm) | 77 |
| Hauteur (mm) | 70 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**