



Caractéristiques Philips Réglette LED
Étanche CoreLine Tubular WT210C
28W 3900lm - 840 Blanc Froid | 150cm



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf. | 246884 |
| EAN | 8719514953857 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 1x58 |
| Puissance (W) | 28 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3900 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 139 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Nombre de lampes | 1 |
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| EOC8 | 95385799 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Connection unit 3-pole |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP69K |
| Protection Impacts | IK06 |
| Température de Fonctionnement | -25 to +25 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | WT210C |

Dimensions

Longueur (mm)

Pourquoi choisir Budgetlight?

1640

Largeur (mm)

69



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

Type de capteur

Pas de détecteur